Пресс обжимной YONG FENG F20D

Обжимной пресс YONG FENG F20D с автоматическим управлением обеспечивает оптимальную скорость и надежность работы с гидравлическими рукавами высокого давления. Гидравлическая система обжимного устройства YONG FENG связана с блоком клапанов, через распределительную гидравлическую плиту. За счет такой конструктивной особенности блок может обеспечить более стабильное давление, что делает его износостойким, долговечным.

Технические характеристики.

Модель	F20D
Макс. размер шланга дюймы)	1 1/2" (1SN, 2SN), (4SP) / 2" Пром.
Диапазон обжима (мм)	6-61
Максимальное открытие	+21
Количество комплектов	13
Открытие без кулачков (мм)	96
Усилие обжима (т)	175
Двигатель SIEMENS (кВт)	3,0
Напряжение (Вольт)	220/380
Контроль управления	Педаль/Автоматический/Ручной
Ножная педаль	Есть
Хранилище для кулачков	Есть
Рукоятка для съема кулачков	Опция
Габаритные размеры мм	600*480*650
Вес (кг)	225

Стандартная комплектация кулачков

Номер комплекта	15	18	20	23	26	29	36	46	51*
Длина	65	65	65	65	65	65	70	70	70
Диап. обжима (мм)	15-17	18-20	20-22	23-25	26-28	29-35	36-45	46-55	51-61

Дополнительные кулачки для промышленных шлангов

Номер комплекта	3*	6	8	10	12
Длина	35	35	35	35	35
Диап. обжима (мм)	3-5	6-7	8-9	10-11	12-14

*-опционные кулачки

192236 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 17, офис 332
Тел./факс. (812) 335-58-15, М.Тел +7(911) 283-68-14
Email: logis@hydrodetal.ru
Web: www.hydrodetal.ru