



Uniflex HM 200 Ecoline Paket

Технические характеристики.

Модель	HM 200 Ecoline
Максимальный размер шланга (дюймы)	11/2" R12/4SP
Максимальный размер шланга (дюймы)	11/4" R12/4SH
Максимальный размер шланга (дюймы)	1" R15/4SH
Промышленный рукав	2"
Диапазон обжима (мм)	6-70
Объем масла (л)	40 (DC 4 л)
Открытие (мм)	30
Максимальное открытие без кулачков (мм)	100
Количество комплектов кулачков стандарт	6,8/9/12/14/16/17/20/22/24/26/28/32/36/40/44/47/50/54/57/62
Стандартный набор кулачков, HM 200 Ecoline Paket	17/20/24/28/32/40/44/50
SHS зеркало заднего вида	Опция
PTS System маркировочная система	Опция
Двигатель (кВт)	Электропривод, 3 кВт
Уровень шума, (дБ)	69
Скорость закрытия (сек.)	3,5
Скорость прессования (сек.)	3,5
Скорость открытия (сек.)	5,9
Усилие обжима (т)	130
Контроль обжима	Микрометрический датчик
Габаритные размеры (ДхШхВ)	420x535x520
Габаритные размеры блок питания, мм (ДхШхВ)	300x450x560 (450x270x230)
Вес (кг)	88