



Uniflex S10 i

Технические характеристики.

Модель	S 10 i
Максимальный размер шланга (дюймы) неразъемный фитинг	2" R15/4SH
Максимальный размер шланга (дюймы) разъемный фитинг	2" 4SH
Максимальный размер шланга (дюймы) разъемный фитинг	2" R 15
Промышленный рукав (дюймы)	4"
Диапазон обжима (мм)	0-139
Объем масла (л)	55
Открытие (мм)	45
Максимальное открытие без кулачков (мм)	190
Количество комплектов кулачков стандарт серия 239L	6,8/9/12/14/16/17/19/20/22/24/26/28/32/36/40/44/47/50/54/57/62
Количество комплектов кулачков стандарт серия 237L	54/57/62/67/71/74/78/84/86/90/96/103/106/111/116/121/126/131
Количество комплектов кулачков стандарт серия 266	57/32/71/74/78/84/86/92
Стандартный набор кулачков, S10 i Paket	17/20/24/28/32/40/44/50/57/71
Двигатель (кВт)	Электропривод, 5,5 кВт
Уровень шума, (дБ)	63
Скорость закрытия (сек.) 3Ф/1Ф	6.1
Скорость прессования(сек.) 3Ф/1Ф	1.7
Скорость открытия (сек.) 3Ф/1Ф	10.3
Усилие обжима (т)	280
Контроль обжима	Микрометрический датчик
Габаритные размеры (ДхШхВ)	690x600x1400
Вес (кг)	390