

Пресс обжимной YHD-120L



Обжимной пресс YHD-120L с автоматическим управлением обеспечивает оптимальную скорость и надежность работы. Пресс HD-120L используются для изготовления гидравлических шлангов, топливных труб высокого давления. Промышленных шлангов, водопроводных шлангов, автомобильных подушек безопасности и т.д. Задание размера обжима производится цифровой панели управления.

Технические характеристики

Модель	YHD-120L
Макс. размер шланга (дюймы)	2"R13/R15/2"6SP
Макс. открытие без кулачков (мм)	170
Макс. диаметр обжима (мм)	118
Диапазон обжима (мм)	6-118
Максимальное открытие	+52
Двигатель (кВт)	4.5
Усилие обжима (т)	245
Контроль управления	Полуавтоматический/Автоматический
Ножная педаль с функцией атематического непрерывного обжима	Есть
Функция непрерывного обжима	Есть
Память	Есть
Тумба-подставка для кулачков	Есть
Рукоятка для съема кулачков	Есть
Объем масляного бака (л)	70
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1100*860*1600
Вес станка (кг)	790
Вес станка в упаковке (кг)	840

Стандартная комплектация кулачков.

Номер комплекта	6*	8*	10*	12*	14	16	19	23	27	31	36	41
Диапазон обжима (мм)	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-19	19-23	23-27	27-31	31-36	36-41	41-47
Длина	55	55	55	55	55	55	55	55	70	70	75	75
Номер комплекта	47	52	57	63	69	74*	79*	84*	92*	100*		
Диапазон обжима (мм)	47-52	52-57	57-63	63-69	69-74	74-79	79-84	84-92	92-100	100-110		
Длина	85	85	85	115	115	115	115	115	115	115		